



CONTENEUR ROBUSTE EN POLYÉTHYLÈNE



NOS

CONTENEURS

adaptés à votre service !

UTILISATION POUR :

STOCKAGE
MANUTENTION
TRANSPORT
CHANTIERS
NAUTISME
MAINTENANCE
OPTIQUE
PHARMACIE
EMBALLAGE



De **25**
à **240 L**

CONTENEUR ROBUSTE EN POLYÉTHYLÈNE, ÉTANCHE À LA PROJECTION

CONTENEUR ROBUSTE EN POLYÉTHYLÈNE

Type	Volume Total (L)	Dimensions Hors Tout			Poids Kg	Dimensions utiles (mm)		
		L	I	H		L	I	H
CABSOL 25 4 fermetures + 1 poignée de portage verticale	25	395	355	180	2.5	315	280	130
CABSOL 40 4 fermetures + 2 poignées de portage latérales	40	445	345	290	3.5	360	260	250
CABSOL 45 4 fermetures + 1 poignée de portage verticale	45	710	400	170	5	635	320	125
CABSOL 70 4 fermetures + 2 poignées de portage latérales	70	605	400	305	6	515	310	250
CABSOL 80 2 fermetures + 2 poignées de portage latérales	80	550	380	395	6	420	250	335
CABSOL 110 4 fermetures + 2 poignées de portage latérales	110	590	490	390	7	510	410	350
CABSOL 180 4 fermetures + 2 poignées de portage latérales	180	710	655	390	11	620	570	350
CABSOL 190 2 fermetures + 2 poignées de portage latérales	190	675	550	510	12	595	440	460
CABSOL 240 4 fermetures + 2 poignées de portage latérales	240	850	700	395	14	760	610	350

■ Moulé sans soudure
ni collage

■ Étanche au
ruissellement

■ Intérieur lisse
(nettoyage facile, ne raye pas)

■ Gerbable sur plan
incliné ne glisse pas

■ Indéformable

■ Aménagement aisé
(rangement, calages)

■ Très résistant à
l'usure

■ Profondes rainures
d'arrimage

■ Résiste aux chutes

■ Recyclable

Couleur Standard :

Gris

Autres Couleurs :

nous consulter

Accessoires :

Accastillage bi-chromaté et
joint d'étanchéité néoprène.

Option :

Accastillage inox.

Photos non contractuelles

«Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques
des produits sans préavis.»