



PERFORM 4500

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performance/prix
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.



PERFORM 4500

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------|
| Gamme | PERFORM |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Puissance max (kW) * | 4 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de Phase | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 7,30 |
| Conso. 75% (L/h) * | 1,70 |
| Autonomie 75% (h) * | 4,30 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 96 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 83 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 68 |

CARACTERISTIQUES MOTEUR

| | |
|--------------------|---------|
| Marque moteur | KOHLER |
| Type moteur | CH395 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 277 |
| Capacité huile (L) | 1,10 |

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

| | |
|----------------------|---------------------|
| Technologie | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | H |

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|-------|
| Longueur (cm) | 71 |
| Largeur (cm) | 55,50 |
| Hauteur (cm) | 49 |
| Poids Net (kg) | 61,50 |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 73 |
| Largeur (cm) | 58 |
| Hauteur (cm) | 49,50 |
| Poids (kg) | 63,50 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 6 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 162 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 391 |

ACCESSOIRES LIVRES



| |
|--------------------------|
| Entonnoir |
| Plots de maintien au sol |



| |
|-------------------------------------|
| Manuel d'utilisation et d'entretien |
| Poignées grip ergonomiques |

OPTIONS



| | |
|------------|--|
| R01 | Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel |
|------------|--|



| | |
|-------------|--|
| R05M | L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur. |
|-------------|--|



| | |
|---------------|--|
| RKB1HD | Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW |
|---------------|--|



| | |
|-------------|--|
| RKS2 | Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440. |
|-------------|--|



| | |
|------------|---|
| RH1 | Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO |
|------------|---|



| | |
|------------|---|
| RPM | Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V |
|------------|---|



| | |
|------------|--|
| RPQ | Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm ² de section. |
|------------|--|



| | |
|-------------|---|
| RKD1 | Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé. |
|-------------|---|